

# プロコン・パドル染色試験機



## 本機の特長

- ① 編立作業後、そのまま染色できます。
- ② 染色槽は二重になっている為に温度誤差が全くありません。
- ③ 回転羽根が上下移動できるので染色量を変えても自由に染色できます。
- ④ 回転方向をタイマーにより自動で正、逆と変えられますので、ねじれ、シワ等の染色むらは全くありません。
- ⑤ 本機は、プログラム・コントロールを使用する事によって染色方法は自動になる為、経費及び人件費も節減できます。
- ⑥ 染色液面を常に同水面に保持することができます。
- ⑦ 補給水自動装置によって染色液と同温の温水を補給することができます。

## 型式

TKP-I型	15L~30L	染色容量 100g~300g
TKP-II型	30L~50L	染色容量 200g~500g
TKP-III型	30L~100L	染色容量 300g~1000g
TKP-IV型	50L~150L	染色容量 300g~1500g

## 仕様

槽本体	SUS-304	羽根	SUS-304 ステンレス
温度調節器	0°C~100°C (手動式・自動式)		
使用電動機	200V 100W 50:1 (減速比)(TKP-IVは 200W)		
熱源	蒸気(2kg/cm <sup>2</sup> ~5kg/cm <sup>2</sup> ) 電気ヒーター		
据付面積	TKP-III型(C.BOX入り)(W)1500×(D)1200mm×(H)1500mm		
	羽根正逆自動回転装置・液面自動制御装置・自動冷却装置・自動給水装置・自動補給水装置 プログラム式自動温度調節装置・羽根上下自動装置標準装備 ※その他、希望サイズ製作可能です。		

## 常盤商事株式会社

本社 福井県福井市運動公園4丁目202 TEL 0776-36-3260 FAX 0776-36-6136

工場 福井県福井市下江守30字流し12の1

上海事務所 No.52 Alley 2977 Hua Xia Rd.Pudong Zone Shanghai China TEL+86-21-68392376