

高圧液流染色試験機



本機の特長

- ① 熱源は電気ヒーターを使用する為、ボイラーが不要です。
- ② 電気ヒーター容量はご相談に応じ決定致します。
- ③ コンパクト設定の為、据付場所をとりません。
- ④ 噴出しノズルは取替え可能ですので、あらゆる素材に対応できます。
- ⑤ 微妙な風合いをだす為、ノズルクリアランスの調整を可能にしました。
- ⑥ 温度調節器は、プログラムコントロールにて昇温、保温、冷却が自由に設定できます。
- ⑦ 染色の再現性を出す為、リールモーターをインバーター制御にし、デジタル式回転計を装備しました。
- ⑧ 常圧、高圧の染色が可能です。

仕様

材 質	缶体 SUS-316 配管 SUS-304 バルブ SUS-316 ベース SS
染 色 容 量	5 kg～10 kg
溶 比	1:5～8
熱 源	電気ヒーター(日本製) or 蒸気
最 高 圧 力	0.4MPa
最 高 温 度	130°C
ポ ン プ	380V 3相 2.2KW (アップトランス装備)
リールモーター	380V 3相 0.75KW(アップトランス装備)
プログラムコントローラー	REX-P300 (日本製)
ノ ズ ル	70φ、80φ、120φ 標準付属品
据 付 面 積	(W)800×(D)1600×(H)1800 mm

常 盤 商 事 株 式 会 社

本 社 福井県福井市運動公園 4 丁目 202 TEL 0776-36-3260 FAX 0776-36-6136

工 場 福井県福井市下江守 30 字流し 12 の 1

上海事務所 No.52 Alley 2977 Hua Xia Rd.Pudong Zone Shanghai China TEL+86-21-68392376