

布プレス圧着機



本機の特長

本機は、起毛布のセンターカット・シャーリング・染色等において、生地の後端と次に切断してある生地の前端とを突合した状態にして片面又は両面を特殊テープで所定の温度と圧力を加え完全に接着するものです。従来は、オーバルミシンで繋いでいましたが、本機の開発により生地の違いなくわずか数秒で簡単に連結でき、作業の合理化に最適な装置です。

型 式

機械型式	プレートの長さ	圧着面
TH100A 型	1000 mm	片面
TH100B 型	1000 mm	両面
TH120A 型	1200 mm	片面
TH120B 型	1200 mm	両面
TH150A 型	1500 mm	片面
TH150B 型	1500 mm	両面
TH180A 型	1800 mm	片面
TH180B 型	1800 mm	両面
TH200A 型	2000 mm	片面
TH200B 型	2000 mm	両面

仕 様

使用電力	200V 3 相 2KW~8KW
使用エア源	2kg/cm ² ~3kg/cm ²
ヒーター	自動温度調節(デジタル設定、デジタル表示)

プレスタイマー・布出口異常センサー・布セット装置・
ステンレスヒーターカバー・ヒーターON,OFF パトライト表示

※コンプレッサー(0.4KW)は、オプションにて取付可能です。

※その他 特殊寸法の製作も致します。

常 盤 商 事 株 式 会 社

本 社 福井県福井市運動公園 4 丁目 202 TEL 0776-36-3260 FAX 0776-36-6136

工 場 福井県福井市下江守 30 字流し 12 の 1

上海事務所 No.52 Alley 2977 Hua Xia Rd.Pudong Zone Shanghai China TEL+86-21-68392376