

布プレス圧着機



【 特 長 】

本機は、起毛布のセンターカット・シャーリング・染色等において、生地の後端と次に切断してある生地の前端とを突合した状態にして片面又は両面を特殊テープで所定の温度と圧力を加え完全に接着するものです。

従来は、オーバルミシンで繋いでいましたが、本機の開発により生地の違いなくわずか数秒で簡単に連結でき、作業の合理化に最適な装置です。

【 型 式 】

機 械 型 式	プレートの長さ	圧着面
TH100A 型	1000 mm	片面
TH100B 型	1000 mm	両面
TH120A 型	1200 mm	片面
TH120B 型	1200 mm	両面
TH150A 型	1500 mm	片面
TH150B 型	1500 mm	両面
TH180A 型	1800 mm	片面
TH180B 型	1800 mm	両面
TH200A 型	2000 mm	片面
TH200B 型	2000 mm	両面

使 用 電 力	200V 3相 2KW ~ 8KW
使用エア源	2kg /cm ² ~ 3kg /cm ²
ヒ ー タ ー	自動温度調節(デジタル設定、デジタル表示)

プレスタイマー・布出口異常センサー・布セット装置・

ステンレスヒーターカバー・ヒーターON,OFFパトライト表示

※コンプレッサー(0.4KW)はオプションにて取り付け可能です。

※その他、特殊寸法の製作も致します。

常盤商事株式会社

本 社 福井県福井市運動公園4丁目202 TEL:0776-36-3260 FAX:0776-36-6136

工 場 福井県福井市下江守30字流し12の1

上海事務所 NO.52 Alley 2977 Hua Xia Rd.Pudong Zone Shanghai China TEL:+86-21-68392376